

- Für die tägliche Reinigung -

Produktbeschreibung und Anwendung:

Hochwirksamer Spezial- und Bauschlussreiniger für alle werkseitig PUR vergüteten oder nachträglich versiegelten elastischen Bodenbeläge und Linoleum.

Geeignet für:

- Werkseitig PUR vergütete oder nachträglich versiegelte elastische Bodenbeläge und Linoleum
- Laminat

Produktvorteile / Eigenschaften:

- Rutschhemmend
- Hohes Schmutzlösevermögen
- Streifenfreie Reinigung

Technische Daten:

Verpackung	PE-Flasche / PE-Kanister
Liefergröße	Flasche: 800 ml / Kanister: 5 L
Lagerfähigkeit	5 Jahre
Verbrauch	ca. 25 ml auf 5 l Wasser
Begebar	nach Trocknung
Verarbeitungstemperatur	18-25 °C
PH-Wert:	8



Wichtige Hinweise:

Unbedingt vor Frost oder stark schwankenden Temperaturen schützen. Angebrochene Gebinde wieder gut verschließen. Die regelmäßige Unterhaltsreinigung verbessert die Optik und Lebensdauer der aufgetragenen PU/PUR Vergütung.

Hinweise zur Verarbeitung:

Lose aufliegenden Schmutz oder leichte Verschmutzungen abkehren bzw. absaugen. Groben Schmutz zunächst gründlich entfernen.

Anwendung:

- PUR Reiniger 1:200 mit Wasser verdünnen, bei fest anhaftender Verschmutzung höher konzentriert bis 1:1 verdünnt anwendbar.
- Fläche mit Microfasermopp (z.B. JOKA Magic Mopp Microfaser 2010403) wischen.
- Restfeuchte trocknen lassen.
- Es ist kein Nachwischen notwendig.

Arbeits- und Umweltschutz:

GISCODE GU 80 - Unterhaltsreiniger, reizend, lösemittelhaltig ohne hautresorptive Stoffe. Nicht brennbar. Verursacht schwere Augenschäden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei der Verarbeitung Hautschutzcreme und Schutz-Handschuhe / Schutzbrille verwenden. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen. Bei der Verarbeitung ist die Belüftung der Arbeitsräume, sofern möglich, grundsätzlich zu empfehlen. Zu beachten sind u.a. Vorschriften der GefStoffV, Gefahren-/Sicherheitshinweise auf dem Gebindeetikett, DetVOBlatt, Sicherheitsdatenblatt sowie Produktgruppeninformation und Musterbetriebsanweisung der Bau-BG für Produkte mit GISCODE GU 80.

Entsorgung:

Produktreste möglichst sammeln und weiterverwenden. Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte, ausgekrazte bzw. tropffreie Gebinde sind recyclingfähig. Gebinde mit flüssigem Restinhalt sowie gesammelte, flüssige Produktreste sind Sonderabfall.