

## AANVULLENDE LEGINSTRUCTIE JUMPAX<sup>®</sup> CLASSIC

### 1. ALGEMEEN

Voor het leggen van Jumpax<sup>®</sup> Classic raadpleeg altijd de leginstructie welke in de originele verpakking is bijgesloten. Jumpax<sup>®</sup> Classic is nagenoeg doortekeningsvrij.

### 2. VLOERVERWARMING

Jumpax<sup>®</sup> Classic is niet geschikt voor vloerverwarming. Wij adviseren Jumpax<sup>®</sup> Heat Traditional of Jumpax<sup>®</sup> HD te gebruiken.

### 3. JUMPAX<sup>®</sup> CLASSIC EN NIET VERLIJMDE VLOERBEDEKKING

Niet verlijmde vloerbedekking zoals klik laminaat, klik fineer, lamelparket en alle andere kliksystemen op basis van HDF of WPC kern (hout en kunststofdrager), mogen zwevend (ontkoppeld) op Jumpax<sup>®</sup> Classic worden aangebracht.

### 4. JUMPAX<sup>®</sup> CLASSIC EN ELASTISCHE VLOERBEDEKKING

Elastische of zachte vloerbedekking (bijvoorbeeld PVC, linoleum, vinyl, rubber, kurk en tapijt) kunnen direct op de ondervloer worden aangebracht. Controleer de aangebrachte Jumpax<sup>®</sup> Classic ondervloer altijd op onregelmatigheden. Men dient altijd de naden van de topplaten te schuren met korrel 120 om eventuele doortekening zoveel mogelijk te beperken. Voordat de vloerbedekking wordt geplaatst, dient de aangebracht Jumpax<sup>®</sup> Classic ondervloer vrij te zijn van stof. Voor het juiste lijmadvies kunt u altijd advies inwinnen bij uw lijmleverancier of onze website raadplegen: [www.unifloor.nl/lijmadviezen](http://www.unifloor.nl/lijmadviezen).

### 5. JUMPAX<sup>®</sup> CLASSIC EN PU VLOEREN

Jumpax<sup>®</sup> Classic is niet geschikt voor PU vloeren.

### 6. JUMPAX<sup>®</sup> CLASSIC EN MASSIEF PARKET

Jumpax<sup>®</sup> Classic is niet geschikt voor massief parket.

### 7. JUMPAX<sup>®</sup> CLASSIC EN MEERLAAGS EN PREFAB TAPIS (DIRECT VERLIJMD)

Jumpax<sup>®</sup> Classic is niet geschikt voor meerlaags en prefab tapis (direct verlijmd).

### 8. JUMPAX<sup>®</sup> CLASSIC EN PLAVUIZEN

Jumpax<sup>®</sup> Classic is niet geschikt voor plavuizen.

### 9. OVERIGE INSTRUCTIES:

Jumpax<sup>®</sup> Classic binnen 48 uur beleggen of anders volledig afdekken met PE-folie.

Voor het activeren van de interactieve lijm tussen de onder- en de bovenplaat, kan ook een 75 kilo zware linoleumroller worden gebruikt.

Indien lengte en/of breedte van de Jumpax<sup>®</sup> Classic ondervloer groter is dan 10 meter, dan dient er 1 mm expansieruimte per extra meter te worden toegevoegd. De absolute lengte of breedte van de Jumpax<sup>®</sup> Classic ondervloer mag maximaal 12 meter bedragen.

