

AANVULLENDE LEGINSTRUCTIE JUMPAX[®] NATURE

1. ALGEMEEN

Voor het leggen van Jumpax[®] Nature raadpleeg altijd de leginstructie welke in de originele verpakking is bijgesloten. Jumpax[®] Nature is nagenoeg doortekeningvrij.

2. VLOERVERWARMING

Jumpax[®] Nature is niet geschikt voor vloerverwarming. Wij adviseren in dat geval Jumpax[®] Heat traditional of Jumpax[®] HD te gebruiken.

3. JUMPAX[®] NATURE EN NIET VERLIJMD VLOERBEDEKKING

Niet verlijmd vloerbedekking zoals klik laminaat, klik fineer, lamelparket en alle andere kliksystemen op basis van HDF of WPC kern (hout en kunststofdrager), mogen zwevend op Jumpax[®] Nature worden aangebracht.

4. JUMPAX[®] NATURE MET ELASTISCHE VLOERBEDEKKING

Elastische of zachte vloerbedekking (bijvoorbeeld PVC, linoleum, vinyl, rubber, kurk en tapijt) kunnen direct op de ondervloer worden aangebracht. Controleer de aangebrachte Jumpax[®] Nature ondervloer altijd op onregelmatigheden. Men dient altijd de naden van de topplaten te schuren met korrel 120 om eventuele doortekening zoveel mogelijk te beperken. Voordat de vloerbedekking wordt geplaatst, dient de aangebracht Jumpax[®] Nature ondervloer vrij te zijn van stof. Voor het juiste lijmadvies kunt u altijd advies inwinnen bij uw lijmleverancier of onze website raadplegen: www.unifloor.nl/lijmadviezen.

5. JUMPAX[®] NATURE EN PU VLOEREN

Jumpax[®] Nature is niet geschikt voor PU vloeren.

6. JUMPAX[®] NATURE EN MASSIEF PARKET

Jumpax[®] Nature is niet geschikt voor massief parket.

7. JUMPAX[®] NATURE EN MEERLAAGS EN PREFAB TAPIS (DIRECT VERLIJMD)

Jumpax[®] Nature is niet geschikt voor meerlaags. 2-Laags tapis kan direct op Jumpax[®] Nature worden verlijmd. Men dient altijd de naden van de ondervloerplaten te schuren met korrel 120 om doortekening zoveel mogelijk te beperken. Voor het beste resultaat dient de prefab tapis, t.o.v. de legrichting van de Jumpax[®] Nature ondervloer, diagonaal te worden verlegd. Wij adviseren een 2KPU lijm of gelijkwaardig te gebruiken. Raadpleeg uw lijmleverancier.

8. JUMPAX[®] NATURE EN PLAVUIZEN

Jumpax[®] Nature is niet geschikt voor plavuizen.

10. OVERIGE INSTRUCTIES:

Jumpax[®] Nature binnen 48 uur beleggen of anders volledig afdekken met PE-folie.

Voor het activeren van de interactieve lijm tussen de onder- en de bovenplaat, kan ook een 75 kilo zware linoleumroller worden gebruikt.

Indien lengte en/of breedte van de Jumpax[®] Nature ondervloer groter is dan 10 meter, dan dient er 1 mm expansieruimte per extra meter te worden toegevoegd. De absolute lengte of breedte van de Jumpax[®] Nature ondervloer mag maximaal 12 meter bedragen.

