

WOCA Antiekloog kan worden aangebracht op alle nieuwe of opnieuw geschuurde oppervlakken van eikenhout zoals vloeren, trappen, meubels en panelen. WOCA Antiekloog geeft eikenhout een gerookte uitstraling.

Om het gewenste resultaat te verkrijgen, raden we aan om de antiekloog te testen op een onopvallende plaats voordat het gehele oppervlak wordt bewerkt.

- **Geeft een gerookte uitstraling aan eikenhout.**
- **Moet altijd worden nabehandeld met een olie of zeep**
- **Alleen geschikt voor eikenhout**



Toepassingsgebied

Met Woca Antiekloog kunt u eenvoudig looizuurhoudende eiken vloeren roken, zonder ammoniak te gebruiken.

Gebruik

- Zorg ervoor dat het hout egaal geschuurd is (eindkorrel gaasschijf 100 of handschuurpapier120) en verwijder alle stof. Het oppervlak moet volledig schoon en droog zijn voordat u de antiekloog aanbrengt.
- Schud de flacon grondig. Giet de antiekloog in een plastic emmer zodat er geen afzetting achterblijft op de bodem van de flacon. Roer de antiekloog regelmatig tijdens het gebruik.
- Antiekloog wordt met de 9" applicator nat-in-nat aangebracht en geeft dan geen aanzetten of vlekken. De loog reageert met het looizuur in het hout en zorgt na droging voor een egale dubbel gerookte uitstraling.
- Reinig de vloer na de droging een keer met intensiefreiniger (1:40 gemengd met water) om overtollige inhoudsstoffen te verwijderen en de PH-waarde van het hout te neutraliseren. Daarna opnieuw goed laten drogen en afwerken met olie of zeep.
- Woca Antiekloog is eventueel verdunbaar met water, waardoor zelf bepaald kan worden hoe sterk de verkleuring moet worden.

Tip van de professional:

Voor het mooiste en meest egale resultaat kan Antiekloog direct na het aanbrengen ook nat-in-nat in het hout gewreven worden met een beige pad.

Vergeet hierbij de kantjes en hoeken niet! Na minimaal 2 uur het oppervlak afnemen met een oplossing van intensiefreiniger en water (1:40). De volgende dag kan het hout direct afgewerkt worden met olie of zeep.



Antiekloog

Om eiken een gerookte uitstraling te geven

Technisch gegevensblad

28.11.2018 – p. 2/2

Technische gegevens

Basis	Water
Houdbaarheid	3 jaar
Verwerkingstemperatuur	+ 15-30 °C
Verbruik	8-10 m ² /L
Bewaren	+ 10-30 °C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan warmte (bijv. zonlicht). Vorstvrij bewaren.
Verpakking	2,5L

Contact

WOCA Nederland BV
Aarhusweg 2-18
9723 JJ Groningen
T 050-3134400
info@woca.nl
www.woca.nl

Is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.