

1 topboard, baseboard, 4 mm, 10 mm, 4 mm, 18 mm

2 24h, 18°C, 65°F, RH < 75%

3 Humidity:
* sand cement screed 2%
* wooden floor 10%
* anhydrite 0,5%

4 1 meter, max. 3 mm

5 Unifloor alutape, 50 mm, 200 mm, min. PE-foil 150 µm

6 Sidestrip, 10 mm

7 GROUND FLOOR, Unifloor alutape, 50 mm, 200 mm, Unifloor Polythene sheet 200 µm, A polythene sheet should be used if the substrate is not permanently dry.

8 FIRST FLOOR, A polythene sheet should be used if the substrate is not permanently dry.

9

10 base

11 base

12 side strip, 10 mm

13 base, 120 cm, 30 cm, A, C

14 base, 120 cm, 90 cm, 30 cm, A, C

15 base, 90 cm, 120 cm, 30 cm, 60 cm, D, B

16 30 x 90, 30 x 120, 120 cm, 90 cm, 60 cm, 60 x 120, 60 x 90, 60 x 120, 60 x 120, 60 x 120, 60 x 120, 30 cm

17 base

18 top, 120 cm, 60 cm, 60 cm, 60 cm, E, F

19 top, base, 120 cm, 60 cm, Follow sequence!

20 top, 120 grain sand paper

21 max. 13 m, min. 20 mm, Expansion joints

22 min. 20 mm, Expansion joints between rooms

23 48, 10 mm

AANVULLENDE LEGINSTRUCTIE JUMPAX® ACOUSTIC



ALGEMEEN

Raadpleeg voor het leggen van Jumpax® Acoustic altijd de leginstructie welke in de originele verpakking is bijgesloten. Jumpax® Acoustic is nagenoeg doortekeningvrij.

JUMPAX® ACOUSTIC MET VLOERVERWARMING

Jumpax® Acoustic is niet geschikt voor vloerverwarming. Wij adviseren HeatPak® Plus/HeatPak® in combinatie met Heatfoil voor traditionele vloerverwarming of HeatPak® Plus/HeatPak® in combinatie met Heatblok voor elektrische vloerverwarming.

JUMPAX® ACOUSTIC EN NIET VERLIJNDE VLOERBEDEKKING

Niet verlijnde vloerbedekking zoals kliklaminaat, klik fineer, lamelparket en klik PVC, mogen zwevend (ontkoppeld) op Jumpax® Acoustic aangebracht worden.

JUMPAX® ACOUSTIC EN ELASTISCHE VLOERBEDEKKING

Elastische of zachte vloerbedekking (bijvoorbeeld PVC, linoleum, vinyl, rubber, kurk en tapijt) kunnen direct op de ondervloer worden aangebracht. Controleer de aangebrachte Jumpax® Acoustic ondervloer altijd op onregelmatigheden. Men dient altijd de naden van de topplaten te schuren met korrel 120 om eventuele doortekening zoveel mogelijk te beperken. Voordat de vloerbedekking wordt geplaatst, dient de aangebracht Jumpax® Acoustic ondervloer vrij te zijn van stof. Directe verlijming van tapijt bestaande uit een rug van jute, kokos of wol is niet geschikt. (Voor het juiste lijmadvies kunt u altijd advies inwinnen bij uw lijmleverancier of onze website raadplegen: unifloor.nl/technische-info/lijmadviezen).

JUMPAX® ACOUSTIC EN PU VLOEREN

Jumpax® Acoustic is niet geschikt voor PU vloeren.

JUMPAX® ACOUSTIC EN MASSIEF PARKET

Jumpax® Acoustic is niet geschikt voor massief parket.

JUMPAX® ACOUSTIC EN 2 EN 3 LAAGS PARKET OF 2 LAAGS PREFAB TAPIS (DIRECT VERLIJMD)

2 of 3 laags lamelparket en 2 laags prefab tapis kan direct op Jumpax® Acoustic worden verlijmd. Maximale breedte van het meerlaags parket is 18 cm. Men dient altijd de naden van de ondervloerplaten te schuren met korrel 120 om doortekening zoveel mogelijk te beperken. Voor het beste resultaat dient deze prefab tapis, t.o.v. de legrichting van de Jumpax® Acoustic ondervloer, diagonaal te worden gelegd. Wij adviseren een 2KPU lijm of gelijkwaardig te gebruiken. (Raadpleeg uw lijmleverancier)

JUMPAX® ACOUSTIC EN PLAVUIZEN

Jumpax® Acoustic is niet geschikt voor plavuizen.

TIP

Jumpax® Acoustic binnen 48 uur beleggen of anders volledig afdekken met PE folie. Voor het activeren van de interactieve lijm tussen de onder- en de bovenplaat, kan ook een 75 kilo zware linoleumroller worden gebruikt.

ERGÄNZENDE VERLEGEHINWEISE JUMPAX® ACOUSTIC



ALLGEMEINES

Vvor der Verlegung von Jumpax® Acoustic immer die der Originalverpackung beiliegende Verlegeanleitung lesen.

JUMPAX® ACOUSTIC UND FUSSBODENHEIZUNG

Jumpax® Acoustic ist für Fußbodenheizungen nicht geeignet. Wir empfehlen die Verwendung von HeatPak® Plus/HeatPak® mit Heatfoil® für wasserfußbodenheizung oder HeatPak® Plus/HeatPak® mit Heatblok® für Elektrische Fußbodenheizung.

JUMPAX® ACOUSTIC UND NICHT VERKLEBTE FUSSBODENBELÄGE

Nicht verklebte Fußbodenbeläge wie Klicklaminaat, Klick-Furnierparkett, -Mehrschichtparkett und click PVC können auf Jumpax® Acoustic schwimmend (entkoppelt) verlegt werden.

JUMPAX® ACOUSTIC UND ELASTISCHE FUSSBODENBELÄGE

Elastische oder weiche Fußbodenbeläge (zum Beispiel PVC, Linoleum, Vinyl, Gummi, Kork und Teppich können direkt auf dem Unterboden verlegt werden. Den verlegten Jumpax® Acoustic-Unterboden immer auf Unregelmäßigkeiten überprüfen. Die Stöße der Deckplatten müssen immer mit Körnung 120 bündig geschliffen werden, um eine eventuelle Abzeichnung so weit wie möglich zu beschränken. Vor der Verlegung des Fußbodenbelags muss der verlegte Jumpax® Acoustic Unterboden staubfrei sein. Nicht geeignet für die direkte Verklebung von Teppich mit einem Rücken aus Jute, Kokos oder Wolle. (Eine Empfehlung bezüglich des passenden Klebstoffs können Sie jederzeit bei Ihrem Klebstofflieferanten einholen oder auf unserer Website finden: unifloor.info/downloads/klebstoffempfehlungen).

JUMPAX® ACOUSTIC UND PU-BÖDEN

Jumpax® Acoustic nicht geeignet für PU-Böden.

JUMPAX® ACOUSTIC UND MASSIVPARKETT

Jumpax® Acoustic nicht geeignet für Massivparkett.

JUMPAX® ACOUSTIC UND 2 ODER 3 SCHICHTIGES PARKETT ODER 2 SCHICHT MASSIVPARKETT (DIREKT VERKLEBT)

2 oder 3 schichtiges Parkett und 2 schichtiges MassivParkett kann direkt auf Jumpax® AcousticHD verklebt werden. Die maximale Breite von Mehrschichtparkett beträgt 18 cm. Die Plattenstöße des Unterbodens müssen immer mit Körnung 120 bündig geschliffen werden, um eine Abzeichnung so weit wie möglich zu beschränken. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, ist vorgefertigtes großformatiges Lamparkett diagonal zur Verlegerichtung des Jumpax® Acoustic-Unterbodens zu verlegen. Wir empfehlen, einen 2K-PU-Kleber oder Gleichwertiges zu verwenden. (Lassen Sie sich von Ihrem Klebstofflieferanten beraten).

JUMPAX® ACOUSTIC UND FLIESEN

Jumpax® Acoustic nicht geeignet für Fliesen.

TIPP

Jumpax® Acoustic innerhalb von 48 Stunden mit einem Bodenbelag versehen oder anderenfalls vollständig mit PE-Folie abdecken. Zur Aktivierung des Kontaktklebstoffs zwischen Träger- und Deckplatte kann auch eine 75 Kilo schwere Linoleum-Andrückwalze verwendet werden.

SUPPLEMENTARY FITTING INSTRUCTIONS JUMPAX® ACOUSTIC



GENERAL

Before installing Jumpax® Acoustic, always read the fitting instructions enclosed in the original packaging. With Jumpax® Acoustic there is virtually no showing through of panel joints.

JUMPAX® ACOUSTIC AND FLOORING HEATING

Jumpax® Acoustic is not suitable for floor heating. We recommend the use of HeatPak Plus® /HeatPak® with Heatfoil® for water floor heating or HeatPak® Plus/HeatPak® with Heatblok® for electric floor heating.

JUMPAX® ACOUSTIC AND NON-GLUED FLOOR COVERING

Non-glued floor covering, such as click laminate, click veneer, parquet and click LVT, may be installed floating (disconnected) on top of Jumpax® Acoustic.

JUMPAX® ACOUSTIC ANDE ELASTIC FLOOR COVERING

Elastic or soft floor covering (for example PVC, linoleum, vinyl, rubber, cork and carpet) can be laid directly on the subfloor. Always check the installed Jumpax® Acoustic subfloor for any irregularities. The seams of the top boards should always be sanded with 120-grit sandpaper to prevent panel joints from showing through. Before the floor covering is laid, the installed Jumpax® Acoustic subfloor must be free of dust. Direct glueing of carpet consisting of a jute, cocos or wool backing is not suitable. (You can obtain advice on the correct adhesive from your adhesive supplier).

JUMPAX® ACOUSTIC AND PU FLOORS

Jumpax® Acoustic is suitable for PU floors.

JUMPAX® ACOUSTIC AND SOLID PARQUET

Jumpax® Acoustic is suitable for solid parquet.

JUMPAX® ACOUSTIC AND MULTIPLE LAYER AND PREFAB WOODEN STRIP FLOORING (GLUED DIRECTLY)

Multiple layer parquet and 2 layer prefab wooden strip flooring can be glued directly to Jumpax® Acoustic. The maximum width of the multi-layer parquet is 18 cm. The seams of the subfloor boards should always be sanded with 120-grit sandpaper to prevent panel joints from showing through. For the best result, the prefab wooden strip flooring should be laid diagonally across the laying direction of the Jumpax® Acoustic subfloor. We recommend using a 2-component PU adhesive or equivalent. (Consult your adhesive supplier.)

JUMPAX® ACOUSTIC AND FLOOR TILES

Jumpax® Acoustic is not suitable for tiles.

TIP

Lay the floor on Jumpax® Acoustic within 48 hours or otherwise cover fully with PE foil. To activate the interactive adhesive between the bottom and top boards, a 75-kg linoleum roller can also be used.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE SUPPLÉMENTAIRES JUMPAX® ACOUSTIC



GÉNÉRAL

Avant d'installer Jumpax® Acoustic, lisez toujours les instructions de montage incluses dans l'emballage d'origine. Avec Jumpax® Classic, les joints des panneaux ne sont pratiquement pas visibles.

JUMPAX® ACOUSTIC ET CHAUFFAGE PAR LE SOL

Jumpax® Acoustic n'est pas adapté au chauffage par le sol. Nous recommandons l'utilisation de HeatPak® plus/HeatPak® avec Heatfoil® pour le chauffage Traditionnel ou HeatPak® Plus/HeatPak® avec Heatblok® pour le chauffage électrique au sol.

REVÊTEMENT DE SOL JUMPAX® ACOUSTIC ET NON COLLÉ

Les revêtements de sol non collés, tels que le stratifié Click, le placage Click, le parquet et le clic LVT, peuvent être installés flottants (déconnectés) sur le dessus de Jumpax® Acoustic.

REVÊTEMENT DE SOL JUMPAX® ACOUSTIC ET ÉLASTIQUE

Le revêtement de sol élastique ou souple (par exemple LVT, linoléum, vinyle, caoutchouc, liège et tapis) peut être posé directement sur le sous-plancher. Vérifiez toujours le sous-plancher Jumpax® Acoustic installé pour toute irrégularité. Les coutures des panneaux supérieurs doivent toujours être poncées avec du papier de verre à grain 120 pour éviter que les joints des panneaux ne transparaissent. Avant la pose du revêtement de sol, le sous-plancher Jumpax® Acoustic installé doit être exempt de poussière. Le collage direct d'un tapis constitué d'un support en jute, en noix de coco ou en laine n'est pas approprié. (Vous pouvez obtenir des conseils sur l'adhésif approprié auprès de votre fournisseur d'adhésif).

SOLS JUMPAX® ACOUSTIC ET PU

Jumpax® Acoustic ne convient pas aux sols en PU.

PARQUET JUMPAX® ACOUSTIC ET MASSIF

Jumpax® Acoustic ne convient pas aux parquets massifs.

SOLS EN BOIS JUMPAX® ACOUSTIC ET MULTICOUCHES ET PRÉFABRIQUÉS (COLLÉS DIRECTEMENT)

Le parquet contrecollé composé de 2 ou 3 couches peut être collé directement sur le Jumpax® Acoustic. La largeur maximale des lames est de 18 cm. Il faut toujours poncer les joints des plaques de sous-plancher avec un grain 120 pour éviter au maximum le télégraphing. Pour le meilleur résultat nous recommandons la pose diagonale des lames à batons rompus à l'égard de la direction de pose du Jumpax TOP. Nous vous conseillons d'utiliser une colle polyuréthane bicomposante ou équivalent (conseillez votre fournisseur de colle).

JUMPAX® ACOUSTIC ET CARREAUX DE SOL

Jumpax® Acoustic ne convient pas aux carreaux de sol.

POINTE

Couchez le sol sur Jumpax® Acoustic dans les 48 heures ou recouvrez autrement d'une feuille de PE. Pour activer l'adhésif interactif entre les panneaux inférieur et supérieur, un rouleau en linoléum de 75 kg peut également être utilisé.



Unifloor B.V.
Arnsbergstraat 4
NL - 7418 EZ Deventer

Tel. +31 (0) 570 - 85 55 33
E-mail info@unifloor.nl
www.unifloor.nl

UK Toll Free 0845 603 0 906
Service-Line für Deutschland
Österreich & Schweiz:
Tel. +49 (152) 264 111 11



©2023 Unifloor B.V. All rights reserved.