

Houten vloeren onderhoud

Perfect onderhoud voor parket & vloerdelen

Algemene informatie

Parket- en plankenvloeren leven van hun natuurlijkheid. Ze zorgen voor een aangenaam ruimteklimaat en een geweldig gevoel. Parket- en plankenvloeren garanderen een lange levensduur, zijn slijtvast en kunnen bij intensief gebruik meerdere keren worden afgeschuurd. Alle parket- en plankenvloeren zijn makkelijk te onderhouden en bieden jarenlang plezier.

De juiste keuze

Niet alle houten vloeren zijn hetzelfde. Naast de houtsoort, de visuele eisen van de sortering en de dikte van de toplaag, spelen de kwaliteit van de voeg en de afwerking van het oppervlak een bijzonder belangrijke rol. Voor parket & plankenvloeren heb je de keuze tussen het natuurlijke NaturaÖl oppervlak en de meerlaagse lakafwerkingen (Satin, Velvet en Velvet Pro). Of je kiest voor gelakt of geolied parket is (bijna) puur een kwestie van smaak.

Waardebehoud

Parket- en plankenvloeren zijn gemakkelijk schoon te maken en te onderhouden dankzij hun afgewerkte oppervlakken. Om ervoor te zorgen dat een houten vloer lang meegaat en u er blijvend plezier van hebt, moet u de volgende instructies voor het onderhoud in acht nemen!

Een relatieve luchtvochtigheid binnenshuis van 40-65% is het hele jaar door ideaal voor elke houten vloer en wordt ook aanbevolen voor het welzijn van mensen. De luchtvochtigheid in de kamer moet daarom regelmatig worden bepaald en gecontroleerd met een hygrometer. Zoals bij alle andere vloerbedekkingen moet u uw parket- en plankenvloeren beschermen tegen vuildeeltjes door geschikte vuilvangzones (matten) te gebruiken. Om het hout tegen krassen te beschermen, moet u altijd geschikte, zachte viltglijders (DIN EN 12 529) gebruiken onder stoelpoten, tafelpoten en meubels.

Wielen op bureaustoelen, archiefwagens en mobiele containers moeten worden voorzien van zachte loopvlakken/wielen.

Het is ook mogelijk om de vloer in deze druk belopen ruimten te beschermen met geschikte vloerbeschermende matten. Regelmatig droog reinigen van de houten vloer met een stofzuiger (staande borstels) of bezem wordt aanbevolen. Vochtige reiniging mag alleen worden gebruikt voor hardnekkige vlekken.

Het is belangrijk dat de mop goed is uitgewrongen en dat er geen plassen stilstaand water zijn.

Metalen meubelen en voorwerpen vereisen een beschermende mat (risico op oxidatie door houtbestanddelen - vooral bij eiken). Plaats geen materialen die weekmakers bevatten, zoals rubber of natuurrubber, rechtstreeks op de houten vloer.

Houten vloeren kunnen worden geïnstalleerd op alle vloerverwarmingssystemen met warm water. Het is belangrijk dat de temperatuur aan het oppervlak van de houten vloer niet hoger is dan 29 °C.

De warmte moet zich gelijkmatig onder de houten vloer kunnen verspreiden. Tapijten met een isolerende werking mogen niet worden gebruikt omdat ze tot warmteophoping kunnen leiden.

Vloerverwarmingssystemen zorgen er vaak voor dat het hout meer werkt. Tijdens de verwarmingsperiode kan dit leiden tot een voegenpatroon op het vloeroppervlak.

Kant-en-klaar gelakt

Parket & planken

– Satin, Velvet of Velvet Pro

De Satin zijdeglans, Velvet en Velvet Pro matte lakafwerkingen bieden een zeer uitgebalanceerde bescherming van het hout met tegelijkertijd een elegante uitstraling. Optimale bescherming met een hoge bruikbaarheid wordt bereikt als de lak enerzijds hard genoeg is om slijtvastheid te garanderen en anderzijds elastisch genoeg is om niet te breken bij hoge belasting. De lak is perfect uitgebalanceerd en garandeert een zeer hoge bruikbaarheid. De laksystemen zijn oppervlakteklaar, d.w.z. dat je de vloer niet hoeft te “behandelen” na het leggen, maar hem meteen kunt gebruiken na het reinigen.

Woonklaar geolied

Parket & plankenvloeren – Natura Öl

Het Natura Oil oppervlak is een zeer hoogwaardige oppervlaktebehandeling die, in tegenstelling tot andere olie- of olie/wassystemen, geen uitgebreide verzorging of behandeling nodig heeft.

Het oliesysteem is openporig, bijzonder ademend en oppervlakteklaar, d.w.z. dat u de vloer niet hoeft te “behandelen” na het leggen, maar hem onmiddellijk na het reinigen kunt gebruiken. Er kan natuurlijk wel aanvullend onderhoud worden uitgevoerd om de randen te beschermen.

Houten vloeren onderhoud

Perfect onderhoud voor parket & vloerdelen

Het basisvoordeel van de afwerking met olie is dat deze het karakter van het hout benadrukt met zijn matte, natuurlijke look en gedeeltelijk gerenoveerd kan worden (behalve voor gebeitste kleuren). Beschadigingen kunnen gedeeltelijk worden hersteld, d.w.z. alleen waar nodig. In tegenstelling tot gelakte oppervlakken kunnen beschadigingen zoals krassen of drukplekken gemakkelijker in het hout dringen (afhankelijk van de hardheidsgraad van het hout), maar ze kunnen ook weer worden verwijderd of bijdragen aan het natuurlijke patina van het hout. Vuil of gemorste vloeistoffen zoals koffie of rode wijn kunnen net zo gemakkelijk worden gereinigd als bij gelakt parket.

Reiniging en onderhoud

Gelakte oppervlakken

Satin, Velvet en Velvet woonklaar gelakt

Eindschoonmaak/onderhoudsreiniging

Verwijder grof vuil met een dweil, bezem of stofzuiger. Neem parket en vloerdelen af met **Cleaner (1014)** met een vochtige doek (mengverhouding met water 1:200).

Initieel onderhoud na installatie

In principe zijn alle parket- en plankenvloeren met een Satin, Velvet of Velvet Pro oppervlak in de fabriek afgewerkt en oppervlakkig en hoeven ze niet apart te worden onderhouden, noch in woonruimten, noch in ruimten die intensief worden gebruikt (residentiële en commerciële ruimten met veel voetgangers).

Intensieve reiniging van het oppervlak

Zware vervuiling kan een intensieve reiniging van gelakte vloeren noodzakelijk maken. Intensieve reiniging moet worden uitgevoerd met **Intensiefreiniger (1254)**. Neem de droogtijden in acht (mengverhouding met water 1:10).

Onderhoudsreiniging wordt dan opnieuw uitgevoerd met **Cleaner (1014)**.

Repareren van ernstige krassen en beschadigingen

De beschadigde gebieden kunnen worden gerepareerd door ze op te vullen met een kleurgecoördineerde zachte of harde was.

Reiniging en onderhoud van geoliede oppervlakken

Natura Öl – woonklare oxidatief geoliede oppervlakken

Eindschoonmaak/onderhoudsreiniging

Verwijder grof vuil met een dweil, bezem of stofzuiger. Neem parket en vloerdelen af met **Cleaner (1014)** met een vochtige doek (mengverhouding met water 1:200).

Initieel onderhoud na installatie

Alle parket- en plankenvloeren met Natura Oil oppervlak zijn in de fabriek geolied en afgewerkt en hoeven in woonruimten niet apart te worden behandeld. In ruimten met intensief gebruik (woon- en commerciële ruimten met hoge frequentie) kan na de eindreiniging een eerste onderhoud worden uitgevoerd om het oppervlak en de randen extra te beschermen met Oil Protect (1004). (Verbruik: ongeveer 100 m² per liter).

Intensieve reiniging en opfrissing van het oppervlak

Zware vervuiling kan leiden tot de behoefte aan intensieve reiniging. Tegelijkertijd kan het nodig zijn om het oppervlak op te frissen als gevolg van het gebruik. Intensief reinigen en opfrissen moeten altijd samen worden uitgevoerd. Intensief reinigen moet worden uitgevoerd met **Intensiefreiniger (1254)**. De daaropvolgende opfrissing wordt uitgevoerd met **Oil Protect (1004)**.

Repareren van ernstige krassen en beschadigingen

De beschadigde gebieden kunnen worden gerepareerd door ze op te vullen met een kleurgecoördineerde zachte of harde was.

Opmerking:

Om de waarde van uw vloer te behouden, moet u regelmatig een vloercontrole laten uitvoeren door uw gespecialiseerde installateur. Eventueel noodzakelijke intensieve reiniging gevolgd door het opfrissen van het oppervlak moet altijd worden uitgevoerd door een gespecialiseerde installateur.