

Sound)))Killer®

Contactgeluid reducerende ondervloer voor lamelparket en 2-laags lamelplank

- Groot egaliserend vermogen
- Reduceert uitstekend het loopgeluid in de ruimte zelf
- Warmte isolerend
- Voorzien van speciale VVP-laag
- 100% natuurproduct

Contactgeluid- en loopgeluid reducerende ondervloer met egaliserende eigenschappen voor het zwevend plaatsen van lamelparket, 2-laags lamelplank en click laminaat.

Soundkiller® is voorzien van een VVP-papierlaag zodat er geen vezels in de lijmverbinding kunnen komen tijdens het leggen van de vloer. Vlakt oneffenheden tot 3 mm uit.

Soundkiller® is zeer stabiel en reduceert uitstekend het loopgeluid in de ruimte zelf. Soundkiller® draagt het NSG keurmerk.

* Op zwevende dekvloersystemen is de geluidsreductie van de vloerbedekking altijd afhankelijk van de contactgeluidreductie van de aanwezige dekvloer. Op houten constructievloeren is de geluidreductie afwijkend.



unifloor
UNDERLAY SYSTEMS BV

Technische specificaties

Artikelnummer	135.100
Dikte / Tolerantie (mm)	15 / ± 0,2
Maatvoering / Tolerantie (mm / m ²)	590 x 860 / ± 1
Grondstof(fen) combinaties	Naald- en loofhout Papier
Densiteit (kg / m ³)	240
Kleur	Naturel
Contactgeluidreductie volgens ISO 10140-3:2010 belast met 23 kg / m ²	
in combinatie met 15 mm 2 laags lamelplank	10 dB ΔL_{in} / 21 dB ΔL_w
in combinatie met 9 mm click laminaat	11 dB ΔL_{in} / 22 dB ΔL_w
in combinatie met 15 mm lamelparket	10 dB ΔL_{in} / 21 dB ΔL_w
Buigsterkte (kg / cm ²)	18
Brandklasse EN 13501: 2007	F _{fi}
Vochtigheidsgehalte (%)	7 - 10
Wateropname na 2 uur, max. (%)	50
Diktezwellling, max. (%)	10
R _m waarde [m ² .K/W]	0,306
Formaldehydeklasse	E-1

Verpakking

Leginstructie	Aanwezig
Pakinhoud	8 platen / 4,06 m ²
Palletinhoud	30 pakken / 121,77 m ²
Palletafmeting (lxbxh mm)	1200 x 860 x 2000
Palletgewicht	492 kg

Toepassing

Geluidsreducerende ondervloer voor lamelparket en 2-laags lamelplank.

Inhoud pak

8

- platen
- 590 x 860 mm
- 4,06 m²

Dikte 15 mm



Scan de QR-Code
voor de leginstructie
van Soundkiller®!



facebook.com/unifloor.nl/