


SCHÖNOX® FIX CLEAN



Vochtige celstof-reinigingsdoekjes

geschikt voor het eenvoudig verwijderen van lijmresten. Speciaal bij verontreinigingen met niet uitgeharde SMP- en dispersielijmen zoals 2K PUR en epoxyharslijmen.



Producteigenschappen

- reinigen zonder water
- makkelijk verwijderen van lijmresten
- speciaal voor SMP-, 2K PUR- en epoxyharslijmen
- zeker en veelzijdig in de verwerking
- aangename geur
- hersluitbare doos
- sterke celstofstructuur
- zuinig in gebruik
- sneldrogend zonder residuen
- goede reinigingskracht

Toepassingsgebied

SCHÖNOX FIX CLEAN is geschikt voor het reinigen / verwijderen van:

- SMP-lijmen in verse en uitgeharde toestand
- 2-K polyurethaan- en epoxyhars lijmen in verse tot licht aangedroogde toestand
- dispersielijmen in verse en uitgeharde toestand
- Neoprene contact-lijmen in verse toestand
- verontreinigingen door vet, olie, teer, grafiet, was, inkt, kolen en andere hardnekkige verontreinigingen

Gebruiksaanwijzing

- Doekjes kunnen apart worden ontnomen. Hiertoe een doekje tot aan de perforatie uit de geopende SCHÖNOX FIX CLEAN-houder trekken.
- Lijmresten d.m.v. deppen bevochtigen en na korte inwerktijd volledig verwijderen. Zo nodig herhalen.
- Aangebroken verpakking direct weer sluiten.

Verpakking

- Box á 72 doekjes (6 boxen/doos)

Opslag

- SCHÖNOX FIX CLEAN koel, droog en vorstvrij bewaren.

- Gedurende 1 jaar houdbaar (in ongeopende verpakking).
- Aangebroken verpakking direct weer sluiten.

Milieu

- Verpakking volledig leeg volgens de geldende voorschriften afvoeren.
- Voor het afvoeren van productresten, waswater en verpakking met productresten, s.v.p. de plaatselijk geldende voorschriften in acht nemen.

Advies

- Doekjes niet op een geïmpregneerde of met olie behandelde oppervlakte laten liggen.
- Oogcontact vermijden.
- Verpakking tegen sterke verwarming beschermen.
- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- De geldige normen, richtlijnen en merkbladen zijn van toepassing.
- Bevat limonene. Kan allergische reacties veroorzaken.
- Componenten zie veiligheidsdatablad.

Technische gegevens

- Basis: celstofdoekjes met reinigende substanties
- Opslagtemperatuur: niet onder + 5 °C

Alle gegevens zijn ca.-waarden en zijn onderhevig aan wisselende omgevingstemperaturen.



SCHÖNOX® FIX CLEAN

De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN-voorschriften moeten in acht genomen worden. De erkende regels voor bouwkunst en techniek zijn van toepassing. Wij waarborgen de onberispelijke kwaliteit van onze producten. Onze gebruiksaanwijzingen zijn gebaseerd op testen en praktische ervaringen; het zijn slechts algemene adviezen zonder borg voor de eigenschappen, daar wij geen invloed op de bouwplaatsomstandigheden, werkuitvoering en verwerking hebben. Met de uitgave van dit productdatablad vervallen alle voorgaande.



REGR. NO. 31982

Het Sika managementsysteem is volgens ISO 9001 en 14001 door het SQS gecertificeerd.

Sika Deutschland GmbH

Vestiging Rosendahl

Postfach 11 40

D-48713 Rosendahl

Tel. +49 (0) 2547-910-0

Fax +49 (0) 2547-910-101

E-mail: info@schoenox.nl

www.schoenox.nl