

| SCHÖNOX ZM – De Klassieke: Voor het dagelijkse gebruik. |

Zeer emissie-arm, zelfverlopend cementaire uitvlak- en nivelleermiddel.

De eigenschappen:

- Eersteklas verloop
- Begaanbaar na 2 uur en na 12 uur bekleedbaar tot 3 mm laagdikte
- Van 1 tot 10 mm zonder toeslag
- Van 10 tot 20 mm strekbaar
- Pompbaar
- Hoog vulvermogen
- Goed te schuren
- Geoptimaliseerde krimp

Belangrijkste toepassingen:

- Met SCHÖNOX ZM bereikt u perfect vlakke ondergronden voor het bekleden van textiele en elastische bekledingen en parket
- SCHÖNOX ZM is geschikt voor opvullen, uitvlakken, egaliseren en nivelleren van beton, cement- en snelle cementdekvloeren, calciumsulfaat gebonden dekvloeren, oude ondergronden en gietasfalt

Dat betekent voor u:

- Zeer zuinig in het dagelijks gebruik op veel ondergronden
- Door het hoge vulvermogen geen kostbare egalisatie noodzakelijk
- Door een snelle droging, optimale betrouwbaarheid bij afspraken
- Meer m²-prestatie in verbinding met pomptechniek



Foto: objectflor

Let op de productdatabladen, adviezen en richtlijnen, alsmede de geldige DIN/EN-voorschriften.



SCHÖNOX is a brand of the SIKA Group



Sika Deutschland GmbH

Vestiging Rosendahl
Alfred-Nobel-Straße 6
D-48720 Rosendahl
Telefoon: +49 2547-910-0
E-Mail: info@schoenox.nl