

Technisch gegevensblad

Deluxe Parketvloeren

545 Calgary LDX

Landhuidelen 1-strook XXL, Elegance sortering



Artikelnummer(s):	E0460

Sorteringsbeschrijving	
Spinhout	niet toelaatbaar
Spiegel / houtstralen	toelaatbaar
Vlammen / staande jaarringen	toelaatbaar
Kleurverschillen	incidenteel toelaatbaar wegens de natuurlijke groei
Kwasten vast vergroeid	incidenteel in de kleur van het hout tot 30 mm in doorsnede
Kwasten opgevuld	Incidenteel tot maximaal 15 mm doorsnede
Kwasten gebarsten	Incidenteel tot maximaal 20 mm doorsnede (kruisscheuren in houtkleur geplamuurd)
Scheuren opgevuld	niet toelaatbaar
Wormgaten	incidenteel (max. 3 per deel)
Deklaagnaden	niet aanwezig

Technisch gegevensblad

Deluxe Parketvloeren

545 Calgary LDX

Landhuisdeel 1-strook XXL, Villa sortering



Artikelnummer(s):	E7460 E7463 E7464
	E7465 E7466 E7471 E7473
	E7479 E7481 E7484 E7486
	E7488 E7492 E7495 E7498

Sorteringsbeschrijving

Spinhout	op de langsranden tot max. 3/4 van de plankbreedte, bij max. ca. 15% van de delen
Spiegel / houtstralen	toelaatbaar
Vlammen / staande jaarringen	toelaatbaar
Kleurverschillen	toelaatbaar
Kwasten vast vergroeid	in de kleur van het hout onbeperkt
Kwasten opgevuld	tot maximaal 50 mm in diameter
Kwasten gebarsten	incidenteel tot maximaal 100 mm in diameter (kruisscheuren in houtkleur opgevuld)
Scheuren opgevuld	onbeperkt gevulde scheuren toegestaan als typisch kenmerk in lengte en frequentie
Wormgaten	incidenteel (max. 3 per paneel)
Deklaagnaden	niet aanwezig

Technisch gegevensblad

Deluxe Parketvloeren

545 Calgary LDX

Ondanks zorgvuldige kwaliteitscontroles kan tot 3% van de stroken in een partij afkomstig zijn uit een andere sorteringsklasse. (DIN EN 13489)

Materiaal / Opbouw

Opbouw	toplaag: 4,2 mm Lamel +/- 0,2 mm
	drager: 8,3 mm vurenhout
	tegenfineer: 2,0 mm vurenfineer
Oppervlakdesign	1-strook delen im XXL formaat, handgeschraapt (uitgezonderd E7360 und E0460) , diep geborsteld, V4
Oppervlakbehandeling	NaturaÖl ^{RMC} (woonklaar geolied)
Verbindingssysteem	mes & groef legstelsel
Legmogelijkheden	zwevend gelegd met mes en groef verlijmd of volvlak verlijmd

Afmetingen en tolerantiewaarden volgens de DIN EN 13489-norm. Afmetingskarakteristieken en toelaatbare maatafwijkingen, die in de fabriek werden bepaald, werden in overeenstemming met het type element voor meerlaagse vloeren vermeld.

Afmetingen van het afzonderlijke paneel

Afmeting	Tolleranties
Dikte: 14,5 mm	
Lengte: 2.390,0 mm / 2.190,0 mm / 1.990,0 mm	
Breedte: 252,0 mm	
Toelaatbare afwijking van de breedte	± 0,2 mm
Toelaatbare afwijking van de rechthoekigheid	≤ 0,2 % over de breedte
Toelaatbare afwijking van de lengte	niet van toepassing
Langskromming over de paneel	≤ 0,1 % over de lengte
Dwarskromming over het paneel	≤ 0,2 % over de breedte
Hoogteverschil	≤ 0,2 mm tussen de panelen

Productkenmerken

Houtvocht	5 - 9 % op het tijdstip van de eerste levering conform DIN EN 13489
Brandklasse	D _{fl} s1
Formaldehyde-emissie	≤ 0,05 ppm (E1)
Warmteweerstand	ca. 0,09 m ² x K/W geschikt voor op warmwatervloerverwarming

Technisch gegevensblad Deluxe Parketvloeren 545 Calgary LDX

Verpakking

Inhoud per pakket	2,41 m ² / 2,21 m ² / 2,005 m ²
Inhoud per pallet	106 m ² / 97,15 m ² / 88,22 m ²
Aantal panelen per pakket	4 stuks / 4 stuks / 4 stuks
Pakketten per pallet	44 stuks / 44 stuks / 44 stuks

Algemene productgegevens

Bouwinsp. - goedkeuring	Z-156.607-1449
Prestatieverklaring	PAR1501545

OPMERKING

Hout is een natuurproduct en daarom verschillend van kleur en structuur. Monsters, brochures en foto's zijn daarom slechts bij benadering en zijn niet bindend. Ook de inwerking van zonlicht heeft invloed op de natuurlijke verandering van de houtkleur. Daardoor kan het product op het moment van levering aanzienlijk afwijken van het monster-exemplaar.

Certificaten

